


## 典型应用

- 资产管理
- 机动车制造业
- 石油和天然气
- 建筑和采矿业
- 交通管理
- 铁路管理
- 物流和可循环运输件


## 产品图片



## 产品特点

- 采用全新的机械设计，在金属上具有更好的读取表现，适用于户外的环境
- 磁性物质，可使用磁性安装
- 支持数据写入

## 标签尺寸示意图



## 产品特性

项目	描述	误差	单位
芯片	I CODE SLIX-2	N/A	N/A
尺寸	25*25mm	±0.5	毫米
厚度	4mm	±0.2	毫米
外壳材质	OPM	N/A	N/A
防护等级	IP 65	N/A	N/A
应用温度	-40~80°C	N/A	摄氏度
工作温度	-40~70°C	N/A	摄氏度
内存容量	USER 2K	N/A	位
适用频段	13.56MHz	N/A	兆赫兹
芯片寿命	10万次写入，50年数据存储	N/A	N/A

**应用说明:** 该标签是高频RFID 抗金属标签，适用于各类别设备管理，工业资产等各类资产的标识追踪。该标签的封装设计可耐受户外使用的各种撞击，且在金属表面使用性能强大。这就使得在使用中固定读写器和手持读写器的安装和读取都有了更高的灵活性和可靠性，有助于改善作业流程。

**产品订购:** 客户定制工艺：丝印 喷码（UID码，EPC码，条形码等）。  
提供数据写入服务。  
根据要求提供其他服务。

**注意事项:** 按照安装规范安装使用，涉及到安装辅助器具的，需配合器具使用。  
使用同协议的读写机具读写，涉及加密应同时配密码使用。  
保存环境及使用环境请严格按照产品说明书规范使用。  
涉及产品损坏，包装损坏，数据不全等异常问题，请及时联系我司技术人员处理。